

# 시멘트사이딩시디자인

휘거나 변형이 없고 칠이 벗겨지지 않아, 사계절의 변화가 뚜렷한 우리나라 기후에 적합한 시멘트 사이딩은 외부의 습기에 잘 견디도록 셀룰로즈 화이버가 첨가되었으며 공해로 인한 부식과 충격에 강합니다. 최소한의 유지비와 최대의 내구성 취약한 환경 조건에 대한 탁월한 저항력으로 50년 이상의 품질을 보장하며 어떠한 구조물에도 간단하고 편리하게 시공할 수 있습니다.

## ● 규격

프리마프랭크시딩  
(Prima Plank Cedar)  
규격 : 210×3,660×7.5M/M

## ● 물성

- 재질 : 포틀랜드 시멘트, 세사, 셀룰로즈화이버, 첨가제로 구성
- 고강도 : 1만톤 가압후 오토클레이브로 양생 Dura Press System
- 중량 : 13kg/m<sup>2</sup>
- 내화성 : 불연재
- 내구성 : 품질보증 50년

## ● 특성 및 이점(Benefits)

- 불연재입니다.
- 방습처리로 인해 부식 및 부패현상이 없습니다.
- 높은 내구력으로 인해 충격 저항력이 좋습니다.
- 저렴한 설치비용으로 경제적입니다.
- 페인트로 채색이 가능하므로 디자인의 변화가 손쉽습니다.

## ● 색상견본

