


# 오일스테인 (Oil Stain)



## ● 씨라데코(Xyladecor)-오일성 스테인



 독일 목재방부 공법기관(RAL) 인증제품

품명	규격	작업요령	도장면적
씨라데코(Xyladecor)	2.5ℓ, 5ℓ, 25ℓ	원액사용 (2회도장원칙)	약 26㎡ (8평) / 5ℓ (목재의 수종 및 흡수율에 따라 약간의 차이 있음)

특성 및 효과	용도
1. 방수와 방부, 방충 성분이 혼합된 오일스테인	1. 통나무, 목조, 전원주택, 수련원, 휴양림 시설물
2. 강한 내수, 발수성 - 부식, 부패방지	2. 조경, 체육, 공원시설물
3. 자외선(UV)으로부터 변색(퇴색)방지	3. 재보수용
4. 강한 침투성, 건조후 무광	4. 기타 각종 목재에 사용




· 색상표

201: Farblos(무색, 투명)	202: Kiefer(소나무색)	203: Teak(티크색)	205: Kastanie(밤나무색)
206: Tannengrün(초록색)	207: Mahagoni(마호가니색)	208: Palisander(자단색)	211: Nussbaum(도토리색)
213: NEU: Eiche-Hell(참나무색)	215: Walnu(B호도나무색)		

※ 기본색에 혼합조색 사용가능 - 목재의 수종 및 재질에 따라 견본색상과 차이가 있음.

## ● 씨라데코 유브이 플러스(Xyladecor UV PLUS)-오일성 스테인



 독일 목재방부 공법기관(RAL) 인증제품

품명	규격	작업요령	도장면적
씨라데코 유브이플러스(Xyladecor UV PLUS)	2.5ℓ	원액사용 (2회도장원칙)	약 13㎡ (4평) / 5ℓ (목재의 수종 및 흡수율에 따라 약간의 차이 있음)

특성 및 효과	용도
1. 자외선(UV)로부터 변색(퇴색)방지	1. 외부용 목재 탁자, 의장, 그네 등
2. 강한 내수, 발수성 - 부식, 부패방지	2. 조경, 체육, 공원, 어린이 놀이터 시설물
3. 나무 무늬결 유지, 강한 집착성	3. 실내, 외 인테리어용
4. 침투성과 피막(도막) 형성으로 광택유지	4. 기타 외부목재 시설물



· 색상표

301: Farblos(무색, 투명)	302: Kiefer(소나무색)	303: Teak(티크색)	315: Walnu(호도나무색)
304: Buche(체리색)	305: Kastanie(밤나무색)	311: Nussbaum(도토리색)	

※ 기본색에 혼합조색 사용가능 - 목재의 수종 및 재질에 따라 견본색상과 차이가 있음.